

KAWASAKI

小型乗用複合管理機

KJM6

KJM6

肥料散布とロータリーカルチ 同時作業で高効率！！

■仕様

エンジン	クボタ3気筒ディーゼル
排気量	1123cc
定格出力	18.1kW/2800min ⁻¹ 24.3PS/2800rpm
全長（作業時）	1870mm
全幅（作業時）	2170mm
全高（作業時）	2010mm
軌間（固定）	1700、1750、1800、1850
軌間（可変）	1600～1850、1700～1950
安全登坂角度	15度以下

●肥料+カルチ装着時

全長（作業時）	2710mm
全長（運搬時）	2550mm
全幅（作業時）	2170mm
全高（作業時）	2010mm

●作業能率

肥料散布

約13分～22分/10a

肥料散布+ロータリーカルチ

約17分～22分/10a

※茶園・肥料の状態により変動します。

ミニ
ソイラー

特徴

- ・肥料散布とロータリーカルチ作業が同時にできます。
- ・肥料散布ホッパー容量は300リットルです。
- ・肥料散布は片撒きが可能です。
- ・肥料の増減による回転ムラを抑制します。
- ・カルチは用途に合わせて2段階変速です。
- ・キャタピラはゴムパッド仕様で、軽快な乗り心地です。



散布量はダイヤル式で調整できます
(0～8)

両面
裾刈

肥料散布
装置

ロータリー
カルチ



シャッターを装備し
肥料をこぼしません



裾刈機が茶畝より上に
上がり、旋回時に邪魔
になりません

肥料を散布直後にロータリーカルチで攪拌できます

運転席からホッパーの中が見やすい構造です

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001
認証取得



地域未来牽引企業

カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>