

KAWASAKI

コンテナ型乗用摘採機 KJ10C SJ(R)

KJ10C

KJ10C-SJ(R) SF

シングルフローシステム で高速摘採が可能に！




●シングルフローシステム

■仕様 乗用型摘採機 KJ10C-SJ(R) SF

エンジン	クボタ4気筒ディーゼル
排気量	1498cc
定格出力	18.5kW/2300min ⁻¹ 25.2PS/2300rpm
全長(作業時)	3060mm
全幅(作業時)	2100mm
全高(作業時)	2870mm
軌間	固定 1700, 1750, 1800, 1850 可変 (W170) 1600~1800mm (W175) 1650~1850mm (W180) 1700~1900mm
安全登坂角度	15度以下
有効刈高さ	530~990mm 530~1090mm
コンテナ収容量	3.0m ³




特許第 4349999 号
特許認定技術



●刈落としシュート



●刈落としシュート (ビニール)



●2段刈摘採ユニット (中央搭載)



●カセット刃



●R形状背面コンテナ

特 徴

- ◎ファンリフトアップ方式でベルトの耐久性がアップし、振動・共振音なども低減しました。
- ◎R形状背面コンテナ採用によりコンテナ容量は3.0m³です。
- ◎従来のKJ10Cに比べコンテナ容量がアップし、作業効率が向上しました。
- ◎刈取部に障害物が無い為、茶葉を倒さずスムーズに摘採できます。
また、摘採した茶葉も痛めません。
- ◎刈取部のスライド板により、茶芽長さ調節を簡単に行えます。
- ◎スリットジェット方式により機体前後長がスリムになり、旋回性・安定性が向上します。
- ◎アグリオン農業日誌アプリと連携することによりデータをクラウド上で確認できます。(別途アグリオンの契約が必要です。)

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001
認証取得



カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>